


# SPECIFIKACE VÝROBKŮ



## Specifikace LED čidla

Napájecí napětí	220-240V AC
Příkon	0,1W (pohotovost) / 0,45 (zátěž)
Materiál	plastový výlisek
Barva	bílá / černá
Spínací prvek	RELÉ
Dosah	<12m
Doba sepnutí	10s-7min
Regulace citlivosti na světlo	3-2000lx
Max příkon spínaného spotřebiče	max. 300W, spíná LED žárovky a LED svítidla
Max příkon spínaného spotřebiče	max. 1200W klasické žárovky
Max příkon spínaného spotřebiče	max. 300W LED, úsporky a zářivky
Třída izolace	II
Krytí	IP65 vnější i vnitřní použití

[https://www.t-led.cz/p/pohybove-čidlo-is15-ip65-68261/068262?gad\\_source=1](https://www.t-led.cz/p/pohybove-čidlo-is15-ip65-68261/068262?gad_source=1)



## Specifikace LED svítidla

Kryt	Mléčný		
Barva svítidla	Černé		
Barevná varianta	Teplá bílá	Denní bílá	Studená bílá
Teplota světla	3000K	4000K	6500K
Světelný tok	3800lm	3850lm	3900lm
CRI	>80		
Vstupní napětí	220-240V AC		
Příkon	36W		
Úhel svítu	180°		
Provozní teplota	-15°C až max. 50°C		
Rozměry	1200x60x36mm		
Krytí	IP44		
Životnost	25 000h		
PF	0,5		
Spínací cyklus	15000x		
Záruka	2 roky		

<https://www.t-led.cz/p/prisazene-svitidlo-bagon-b120-18w-120cm-106659>